

# CEMENPOX

## FICHA TÉCNICA



## RAPIMIX MORTERO ALBAÑILERÍA

Premezcla integral para albañilería tradicional.

### DESCRIPCIÓN

Premezcla Integral para Albañilería Tradicional de cemento Pórtland, arenas clasificadas y aditivos reforzantes que aseguran una adecuada trabajabilidad y óptima resistencia.

Aplicable sobre diferentes tipos de ladrillos para elevar muros, bloques de hormigón, para preparación de suelos o realizar reparaciones de albañilería general (amurar aberturas, realizar revoques, carpetas, etc.).

### RECOMENDACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a 10° ni superiores a 30°.

No aplicar con exposición directa al sol, viento fuerte, lluvia o riesgo de lluvia.

No agregar aditivos ni cemento.

### SUPERFICIES

Libres de sustancias extrañas: polvo, grasas, aceites y barnices.

No aplicable en superficies como paredes de yeso, soportes flexibles o superficies con vibraciones extremas, maderas y aglomerados, metales o gomas entre otros.

### EMPASTE

En la mezcladora o balde se agrega primero el agua y luego la mezcla de albañilería en una proporción de un volumen de agua por cada cuatro volúmenes de mezcla.

Aplicar con temperatura entre 2° y 40°.

# CEMENPOX

FICHA TÉCNICA

## RAPIMIX MORTERO ALBAÑILERIA

### CARACTERIASTICAS TÉCNICAS

Peso específico de pasta	PH Pasta	Fraguado	Tiempo endurecimiento final
1.45 KG/L	>10	Aprox. 20 min	5 días

### PRESENTACIÓN

Bolsas de papel por 30 Kg. (Bolsa de 3 pliegos, uno de ellos impermeabilizado).



BOLIVAR 366 (1617)  
GRAL. PACHECO - BUENOS AIRES



TEL. 114740-9045  
WHATSAPP 1165343007



Email: [consultas@petrolivos.com.ar](mailto:consultas@petrolivos.com.ar)